《新製品の主な仕様》

機種名		XJ-H1650	XJ-H1600	XJ-ST155	XJ-ST145
明るさ※1		3500ルーメン		3000ルーメン	2500ルーメン
光源		レーザー ＆ LEDハイブリッド光源			
	寿命	約2万時間			
投映方式		DLP®方式			
表示素子		XGA 0.7型 DLP®チップ			
	画素数	786,432（1,024×768）			
コントラスト比		1400:1		1800：1	
台形補正		上下30°（自動：上30°）			
焦点調節		マニュアルフォーカス（手動）			
投映レンズ		光学1.2倍ズームレンズ（手動）		固定焦点レンズ	
投映画面サイズ		27型～300型		45型～142型	
投映距離	60型投映時	1.9～2.3m		0.8m	
	100型投映時	3.3～3.9m		1.4m	
	最短投映距離	0.85m		0.6m	
色再現性		フルカラー（1677万色）			
RGB	リアル表示	XGA（1,024×768）			
	圧縮表示	最大UXGA（1,600×1,200）			
	入力端子	RGBミニD-Sub15ピン×2（YCbCr/YPbPr入力兼用）			
	出力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1			
デジタル	入力端子	HDMI TypeA×1（480P～1080P）			
ビデオ入力	信号方式	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM			
	S-ビデオ	S-ビデオ端子×1			
	コンポジット	RCAピン端子×1			
	YCbCr/YPbPr	ミニD-Sub15ピン×2（RGB入力兼用）			
音声	入力端子	3.5mmステレオミニジャック×2、RCAピン端子（L/R）×1組			
	出力端子	3.5mmステレオミニジャック×1			
	スピーカー	モノラル（10W）			
ネットワーク	無線LAN※2	IEEE 802.11b/g	－	IEEE 802.11b/g	
	有線LAN	100BASE-TX/10BASE-T	－	100BASE-TX/10BASE-T	
他端子	USB（2.0準拠）	USB TypeA×1	－	USB TypeA×1	
	ポインター専用	USB TypeB×1	－	USB TypeB×1	
	制御端子	ミニD-sub9ピン（RS-232C）×1			
MobiShow®※3		対応	－	対応	
インタラクティブ・ポインティング機能※4		搭載	－	搭載	
インテリジェント・ブライトネス・コントロール		搭載			
DLP®3Dプロジェクション機能		搭載			
セキュリティ		Kensington®対応、パワーオンパスワード			
その他の機能		ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム（2倍）、リア投映、フリーズ、ポインター、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※5			
電源		AC100V、50/60Hz			
消費電力		動作電力：350W（エコモード「エコレベル1」時） / 430W（ブライトモード時）、待機電力：0.4W			
外形寸法（突起部含む）		幅400×奥行き323×厚さ106mm		幅420×奥行き323×厚さ106mm	
質量		約7.1kg			
主な付属品		ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/CD-ROM/ソフトケース/簡易取扱説明書/保証書			

※1: ブライトモード時。
※2: 無線アダプターを同梱（本体背面のUSB端子に装着して使用）。
※3: 無線LAN（IEEE 802.11 b / g）を搭載し、MobiShow®をインストールしたスマートフォンに対応。
※4: 別売の「Interactive pointer」が必要です。
※5: 別売の天吊り金具が必要。

機種名		XJ-M255	XJ-M250	XJ-M245	XJ-M240	XJ-M155	XJ-M150	XJ-M145	XJ-M140
明るさ※1		3000ルーメン		2500ルーメン		3000ルーメン		2500ルーメン	
光源		レーザー ＆ LEDハイブリッド光源							
	寿命	約2万時間							
投映方式		DLP®方式							
表示素子		WXGA 0.65型 DLP®チップ				XGA 0.55型 DLP®チップ			
	画素数	1,024,000（1,280×800）				786,432（1,024×768）			
コントラスト比		1800：1							
台形補正		上下30°（自動：上30°）							
焦点調節		マニュアルフォーカス（手動）							
投映レンズ		光学1.5倍ズームレンズ（手動）							
投映画面サイズ		35型～300型				30型～300型			
投映距離	60型投映時	1.7～2.5m				2.0～3.0m			
	100型投映時	2.9～4.2m				3.4～4.9m			
	最短投映距離	1.0m							
色再現性		フルカラー（1677万色）							
RGB	リアル表示	WXGA（1,280×800）				XGA（1,024×768）			
	圧縮表示	最大UXGA（1,600×1,200）							
	入力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1（YCbCr/YPbPr入力兼用）							
デジタル	入力端子	HDMI TypeA×1（480P～1080P）							
ビデオ入力	信号方式	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM							
	S-ビデオ	S-ビデオ端子×1							
	コンポジット	RCAピン端子×1							
	YCbCr/YPbPr	ミニD-Sub15ピン×1（RGB入力兼用）							
音声	入力端子	RCAピン端子（L/R）×1組、3.5mmステレオミニジャック×1							
	出力端子	3.5mmステレオミニジャック×1							
	スピーカー	モノラル（5W）							
ネットワーク	無線LAN※2	IEEE 802.11b/g	―	IEEE 802.11b/g	―	IEEE 802.11b/g	―	IEEE 802.11b/g	―
	有線LAN	100BASE-TX /10BASE-T	―	100BASE-TX /10BASE		100BASE-TX /10BASE		100BASE-TX /10BASE	―
他端子	USB（2.0準拠）	TypeA×1	―	TypeA×1	―	TypeA×1	―	TypeA×1	
	制御端子	ミニD-sub9pin（RS-232C）×1							
MobiShow®※3		対応	―	対応	―	対応	―	対応	―
インテリジェント・ブライトネス・コントロール		搭載							
DLP®3Dプロジェクション機能		搭載							
セキュリティ		Kensington®対応、パワーオンパスワード							
その他の機能		ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム（2倍）、リア投映、フリーズ、ポインター、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※4							
電源		AC100V、50/60Hz							
消費電力		動作電力：150W（エコモード「エコレベル1」時） / 190W（ブライトモード時）、待機電力：0.4W							
外形寸法（突起部含む）		幅311×奥行き244×厚さ84mm							
質量		約3.9kg							
主な付属品		ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/CD-ROM/ソフトケース/簡易取扱説明書/保証書							

※1: ブライトモード時。
※2: 無線アダプターを同梱(本体背面のUSB端子に装着して使用)。
※3: 無線LAN（IEEE 802.11 b / g）を搭載し、MobiShow®をインストールしたスマートフォンに対応。
※4: 別売の天吊り金具が必要。